


BIOCLEAN® SAFE

Technický list - vydanie 2025-02-04

iBiotec®

BIOCLEAN® SAFE

ODMAŠŤOVACÍ ČISTIACI PRÍPRAVOK PRE PRIEMYSELNÉ PROSTREDIE

TROJAKÝ ÚČINOK – ČISTÍ, ODMAŠŤUJE A ODSTRAŇUJE VODNÝ KAMEŇ.
ČISTIACE ČINIDLO S OBSAHOM 12 % ÚČINNÝCH LÁTKO,
POUŽITEĽNÝ NERIEDENÝ ALEBO RIEDENÝ
NEOBSAHUJE TOXICKÉ ZLÚČENINY ANI ROZPÚŠŤADLÁ
NEHORĽAVÝ, BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ
ODSTRAŇUJE OLEJE, TUKY, ANORGANICKÉ NEČISTOTY, PRACH

OPIS

BIOCLEAN SAFE je určený na väčšinu operácií spojených s čistením v priemyselnom prostredí.

BIOCLEAN SAFE je nehorľavý a neobsahuje žiadne toxické látky ani žiadne stopy uhľovodíkov.

BIOCLEAN SAFE je čistiaci prípravok na časté používanie s vysokou schopnosťou odstraňovať vodný kameň.

BIOCLEAN SAFE je vysoko koncentrovaný na čistenie všetkých povrchov. Odstraňuje prach, stopy oleja alebo tukov. Možno použiť neriedený alebo rozriedený vo vode.

POUŽITIE

Čistenie pomocou handričky, štetcom, postrekom.

OBLASTI POUŽITIA

Priemyselná údržba, čistenie diskov áut a nákladných vozidiel.

NÁVOD NA POUŽITIE

BIOCLEAN SAFE možno použiť neriedený alebo rozriedený vo vode.

TYPICKÉ FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI	NORMY	HODNOTY	JEDNOTKY
Vzhľad	Vizuálny	Priehľadná kvapalina	–
Farba	Vizuálna	modrá	–
Parfum	–	borovica	–
Merná hmotnosť pri 25 °C	NF EN ISO 12185	1,009	g/l
Obsah účinnej látky	–	12	%

pH v neriedenom stave	NF T 90008	11,6	–
pH 10 %	NF T 90008	9,2	–
pH 5%	NF T 90008	10,8	–
Prietok Rez 3	NF EN ISO 2431	23	s
Index lomu	ISO 5661	1,343	Index
Bod tuhnutia	ASTM D 97	-10	°C
Penivosť pri 5 %	NFT 60188	1/1000/60/0/250	mn/ml/l.h-1
Obsah uhlíkovodíkov	LPCH	0	%
Obsah fosfátov	LPCH	0	%
Obsah chlóru	GCMS	0	ppm
Obsah ťažkých kovov a polokovov	GCMS	0	ppm
ChSK Chemická spotreba kyslíka	NFT 90101	4684	mgO ₂ /l
BSK Biochemická spotreba kyslíka po 5 dňoch	NF EN 1899-1	2547	mgO ₂ /l
TSS Celkový obsah nerozpustných tuhých látok	NF EN 872	< 2	mg/l
MVS prchavé látky nesené vzduchom		< 0,2	mg/l
Dusík Kjeldhal (NTK)	NF EN 25663	73,8	mgN/l
ThOD Teoretická spotreba kyslíka, morská voda	ISO 15,705	5163	mgO ₂ /l
Schopnosť zvlhčovania	–	...	Hodnotenie
Disperzná schopnosť	–	..	Hodnotenie
Emulgačná schopnosť	–	...	Hodnotenie
Odmasťovacia schopnosť	–	..	Hodnotenie
Schopnosť odstraňovania kameňa	–	.	Hodnotenie

OPATRENIA PRE POUŽÍVANIE

Po použití nevyliievajte do kanalizácie.

Neznáša mráz.

Nepoužívajte na vysoko leštené ľahké zliatiny v koncentrácii vyššej ako 5 %.

Nepoužívajte opakovane na povrchy so slabo sieťovaným alebo starým náterom.

Nepoužívajte pred lepením bez toho, aby ste povrch najskôr utreli.

Kompatibilný so všetkými materiálmi, ktoré nie sú citlivé na vodu.



USAGE RESERVE AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS

Consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements figurant sur ce document sont basés sur l'état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Les caractéristiques y figurant ne peuvent être en aucun cas considérées comme spécifications de vente. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lequel il est conçu. Parallèlement, le client s'engage à accepter nos conditions générales de marché de fournitures dans leur totalité, et plus particulièrement la garantie et clause limitative et exonératoire de Responsabilité. Ce document correspond à des secrets commerciaux et industriels qui sont la propriété de Tec Industries Service et, constituant un élément valorisé de son actif, ne saurait être communiqué à des tiers en vertu de la loi du 11 juillet 1979.